


SUPREMA - CEMENT BOARD

PRODOTTO CON MARCATURA 



SUPREMA® CEMENT BOARD È LA LASTRA IN CEMENTO ALLEGGERITO RINFORZATO CON RETE IN FIBRA DI VETRO PER INTERNI ED ESTERNI

MATERIALE

Lastra in cemento portland additivato con inerti minerali, rivestita sui 2 lati da una speciale rete in fibra di vetro, con massa superficiale di 15 Kg/m² circa.

CAMPI DI APPLICAZIONE

SUPREMA® Cement Board può essere applicata sia in interni che esterni. Adatta per applicazione verticale o orizzontale su pareti, soffitti, pavimenti. Può essere applicata sotto piastrelle per massetti a secco, anche in ambienti molto umidi come piscine, bagni, spa, cucine.

MESSA IN OPERA

SUPREMA® Cement Board può essere facilmente tagliata e sagomata con l'uso di un normale cutter. Tagliare la lastra seguendo la linea della fibra di vetro su un lato, poi spezzare il bordo e tagliare sul lato opposto. Per ritagli sagomati o di precisione come il contorno degli infissi utilizzare un seghetto. Installare con appropriati fissaggi meccanici in base alle diverse applicazioni.

LARGHEZZA	1200 mm
LUNGHEZZA	2000 o 2400 mm
SPESSORE	12,5 circa mm
PESO	15 Kg/m ²
CONDUTTIVITÀ TERMICA	$\lambda = 0,174 \text{ W/mK}$
IMPERMEABILITÀ (SECONDO UNI EN 12467; P.TO 5.4.5)	Impermeabile
RESISTENZA AI FUNGHI	nessuna crescita
RESISTENZA ALLE MUFFE	nessuna crescita
COMPORTAMENTO AL FUOCO	Euroclasse A1 secondo norma UNI EN 13501-1